



MAG0P011SM7Y

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| MAGISTRÁT HL. M. SR BRATISLAVY |                      |
| 21-10-2025 -14- JZP            |                      |
| Podpis: 623993                 | Podpis: _____        |
| Prílohy/listy: _____           | Prílohy/listy: _____ |

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  
Sekcia životného prostredia  
Primaciálne námestie 1  
811 01 Bratislava

Dňa: 15.10.2025

**Vec: Oznámenie o vykonávaní osobitnej činnosti**

Spoločnosť T2AM Recycling s.r.o. týmto zasiela oznámenie o vykonávaní osobitnej činnosti vypracované v súlade s prílohou č. 8 vyhl. č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

**1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa činnosti**

Názov spoločnosti: **T2AM Recycling, s.r.o.**

Sídlo: **Trieda KVP 1, 040 23, Košice**

IČO: **53 513 061**

Kontaktná osoba: **Tomáš Altus**

Kontaktné údaje: [REDACTED]

**2. Druh osobitnej činnosti podľa zoznamu v prílohe č. 1 tretej časti**

Osobitná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 vyhl. 248/2023 Z.z. O požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania priradená k bodu 2 - *Drvenie stavebných odpadov, odpadov z demolácií a materiálov používaných v stavebníctve vrátane drvenia kameniva, nerastov a hornín.*

**3. Obdobie vykonávania osobitnej činnosti**

Začiatok : 01.11.2025

Dĺžka trvania: predpokladaný termín ukončenia: 3 mesiace

**4. Miesto vykonávania osobitnej činnosti**

Lokalita: **D1 Bratislava - Triblavina**

Sídlo: Trieda KVP 1, mestská časť Sídliisko KVP, 040 23 Košice  
Office: Trenčianska 47, mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava

T2AM Recycling s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 50532/V  
IČO: 53 513 061, DIČ: 2121391855, IČ DPH: SK2121391855,

Bankové spojenie: [REDACTED]



## 5. Podrobnosti o vykonávanej činnosti

### a) Použité zariadenia, stroje mechanizmy:

V rámci predmetnej činnosti bude používané nasledovné mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov:

#### **Mobilné zariadenie KOMATSU BR380JG-3EO- čelustový drvič**

##### Rozmery

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Dĺžka zariadenia:                 | 12 500 mm |
| Výška zariadenia:                 | 3675 mm   |
| Šírka zariadenia:                 | 2870 mm   |
| Nakladacia výška – zo strany:     | 3200 mm   |
| Min. svetlá výška (presun/jazda): | 300 mm    |
| Výsypná výška vynášacieho pásu:   | 2800 mm   |
| Výška segment pásu:               | 26 mm     |
| Dĺžka pásu na zemi:               | 3275 mm   |
| Vzdialenosť výsypu od pojazdu:    | 6080 mm   |
| Rozchod pásov podvozku:           | 2280 mm   |
| Šírka cez okraje pásov podvozku:  | 2780 mm   |
| Šírka pásu podvozku:              | 500 mm    |
| Šírka násypky:                    | 2500 mm   |
| Dĺžka násypky:                    | 3540 mm   |

Šírka vynášacieho dopravníkového pásu: 1050 mm

Dĺžka vynášacieho dopravníkového pásu: 9550 mm

Podvozok: Podvozkové pásy šírky 500 mm s 5 pojazdvými a 2 vodiacími rolňami na každej strane, hydraulické napínanie pásov;

Hydraulika a ovládanie: HydrauMind systém plne hydrostatický so systémom spriahnutého ovládania režimu motora a hydraulického systému, dvojpiestový agregát pre pohon podávača;

Ovládanie drviča je pomocou rádiového diaľkového ovládača.

Sídlo: Trieda KVP 1, mestská časť Sídliisko KVP, 040 23 Košice  
Office: Trenčianska 47, mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava

T2AM Recycling s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 50532/V  
IČO: 53 513 061, DIČ: 2121391855, IČ DPH: SK2121391855,

Bankové spojenie:



|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drvič:                              | čelúšťový, vstupná štrbina 1065 x 550 mm                                                                                         |
| Výstupná frakcia:                   | 50 – 150 mm                                                                                                                      |
| Hodinový výkon:                     | 50 – 240 ton / hod, nastaviteľná rýchlosť drviča<br>Reverzný chod drviča, možnosť nastavenia<br>rýchlosti aj pri reverznom chode |
| Násypka:                            | cca 6 m <sup>3</sup>                                                                                                             |
| Podávač:                            | vibračný, rozmer 1000 x 3070 mm, Hydraulicky<br>poháňaný s nastaviteľnou frekvenciou vibrácií                                    |
| Pohony:                             | hydraulické                                                                                                                      |
| Technologické pohony a ich poradie: | diesel, hydraulika, električka                                                                                                   |
| Výkon motora:                       | 159 kW (213 HP)                                                                                                                  |
| Výbava zariadenia:                  | Magnetický separátor, bočný odhliňovací pás                                                                                      |
| Výstup zo zariadenia:               | recyklovaný materiál                                                                                                             |
| Celková hmotnosť zariadenia:        | 35. 310 kg                                                                                                                       |
| Druh spracovaného materiálu:        | ostatný stavebný odpad, stavebná suť, štrky,<br>zemina                                                                           |

Mobilné zariadenie KOMATSU BR380JG-3E0 sa skladá z pásového podvozku, na ktorom je hlavný oceľový rám, v ktorom sú osadené nasledujúce diely : násypka (6 m<sup>3</sup>), vibračný podávač, čelúšťový drvič, vynášací pásový dopravník, magnetický separátor, bočný odhliňovací pás, filter pevných častíc, diesel motor, električka a elektrický ovládací panel. Ovládanie drviča je zabezpečené pomocou rádiového diaľkového ovládača.

#### **b) Druhy spracovávaných materiálov**

Predmetné mobilné zariadenie je prevádzkované na základe platného súhlasu vydaného Okresným úradom Košice – č. OU-KE-OSZP2-2025/019353-005 z 28.4.2025.

Na predmetnej lokalite budú spracovávané nasledujúce katalógové čísla odpadov: 17 01 01- betón, 17 03 02- bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01.

#### **c) Použité odlučovacie zariadenia**

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – drvič - disponuje odlučovacím zariadením.

Sídlo: Trieda KVP 1, mestská časť Sídliisko KVP, 040 23 Košice  
Office: Trenčianska 47, mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava

TZAM Recycling s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 50532/V  
IČO: 53 513 061, DIČ: 2121391855, IČ DPH: SK2121391855,

Bankové spojenie:



## 6. Vyhodnotenie ustanovených požiadaviek na vykonávanie osobitnej činnosti podľa časti I.

Drvenie bude vykonávané na otvorenom priestore, na obmedzenie emisií v prípade potreby bude využívané kropenie.

Dopravníky sú udržiavané obslužným personálom vo vyhovujúcom stave, tak aby nedochádzalo k rozsýpaniu materiálov.

Po každom ukončení drvenia obslužný personál zabezpečí upratovacie práce. Pri veternom počasí sa nevykonáva drvenie, príp. sa použijú adekvátne opatrenia.

Kontrola a údržba je zabezpečená vyškoleným personálom – ktorý je poučený o povinnostiach na úseku ochrany ovzdušia. O údržbe sa vedú pravidelné záznamy.

Pri akejkoľvek poruche zariadenia je stroj odstavený – dokým sa nezistí príčina a neodstráni sa závada. V prípade, ak je nutné kropenie a nie je možné ho z technických príčin zabezpečiť – je potrebné drvenie zastaviť a pokračovať až po sfunkčnení procesu zvlhčovania.

Je zavedený systém evidencie – v rámci nej sa vedú záznamy o kontrolách, monitorovaní a vizuálnom hodnotení, klimatických podmienkach, o údržbe a opravách, poruchách a prijatých opatreniach.

V rámci preventívnych opatrení je nevyhnutné sledovať poveternostnú situáciu. V prípade veterného počasia je nutné zabezpečiť skrápanie - Mobilné zariadenie KOMATSU BR380JG-3EO nie je vybavené skrápacou technológiou, preto je nutné nasadiť delá alebo cisternové vozidlo. Zdrojom prašnosti môžu byť aj skladované jemnozrnné materiály, resp. obslužné plochy na ktorých sa pohybujú pomocné mechanizmy. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok musí byť k dispozícii cisternové vozidlo, ktoré zabezpečí kropenie depónií a obslužných plôch, ktoré majú priamy súvis s činnosťou ktorú vykonáva na danej lokalite spoločnosť T2AM Recycling s.r.o.

Využívané mobilné zariadenie musí byť v nezávadnom technickom stave, zároveň musí spĺňať požiadavky právnych predpisov o spôsobilosti týchto zariadení. Stroje a technické zariadenia, ktoré sú poškodené alebo na ktorých bola zistená závada, je zakázané používať.

MZ je lokalizované tak, aby sa odpad, ktorý vzniká mohol bezodkladne zhodnocovať. Preventívnym opatrením zamedzeniu prašnosti je aj minimalizácia spádových výšok pri nakládke a vykládke, dodržiavanie zásad minimalizácie dĺžky prepravných trás pri preprave materiálov v rámci lokality. Spoločnosť sleduje a vyhodnocuje aktuálnu poveternostnú situáciu – v prípade ak budú naplánované drviace práce, ale veterná situácia sa zhorší (rýchlosť vetra nad  $10 \text{ m/s}^{-1}$ ) – je vhodné tieto po dohode s klientom presunúť na iný termín.

Sídlo: Trieda KVP 1, mestská časť Sídliisko KVP, 040 23 Košice  
Office: Trenčianska 47, mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava

T2AM Recycling s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 50532/V  
IČO: 53 513 061, DIČ: 2121391855, IČ DPH: SK2121391855,

Bankové spojenie:



V rámci výkopových prác nie je predpoklad vzniku odpadov s obsahom azbestu. V prípade, že by k tomu došlo spoločnosť osloví odborne spôsobilú organizáciu na odstránenie azbestových materiálov v exteriéri – ktorá navrhne také technologické postupy, ktoré zabezpečia predchádzanie alebo minimalizáciu uvoľňovania azbestu do ovzdušia, zároveň musia byť dodržané ustanovenia týkajúce sa stavebných odpadov s obsahom azbestov príslušných predpisov – napr. zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aby sa predchádzalo vzniku prašnosti je potrebné:

- pri nakládke a vykládke je potrebné minimalizovať spádové výšky materiálov.
- po procese drvenia je potrebné minimalizovať voľné deponovanie jemnozrnného materiálu; zásoby piesku a kameniva väčšie ako 20 m<sup>3</sup>
- pri tvorbe depónií a medzidepónií minimalizovať vyfúkanie prachu vetrom – voľbou ich tvaru: pozdĺžne plochy sú vhodné pre vysoké kapacity a dlhodobé skladovanie, voľbou veľkosti;

Zodpovedný pracovník (zhotoviteľ) dbá na výšku skladovaného materiálu, dodržiava všetky zásady bezpečnosti pri práci – riadi sa platnými predpismi.

Proces drvenia je nastavovaný obsluhou mobilného zariadenia podľa druhu vstupného odpadu, na frakcie podľa požiadaviek odberateľa.

Manipuláciu, kontrolu a údržbu MZ zabezpečujú zaškolení zamestnanci, ktorí sú povinní dodržiavať bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy. O vykonaných školeniach sa vedú záznamy.

Pri manipulácii s odpadmi sú pracovníci vybavení predpísanými ochrannými pracovnými pomôckami.

V rámci evidencie sa vedú záznamy o kontrolách, monitorovaní a vizuálnom hodnotení, klimatických podmienkach, o údržbe a opravách, neštandardných stavoch, poruchách a prijatých opatreniach.

## 7. Ďalšie údaje

Nie sú nám známe.

Sídlo: Trieda KVP 1, mestská časť Sídliisko KVP, 040 23 Košice  
Office: Trenčianska 47, mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava

T2AM Recycling s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 50532/V  
IČO: 53 513 061, DIČ: 2121391855, IČ DPH: SK2121391855,

Bankové spojenie: