



MAG0P013LQI8

Stamp: MAGISTRÁT HL. M. SR BRATISLAVY
Date: 13-03-2026
Number: 180464
Fields: Prílohy/listy, Vybavuje:

Magistrát hlavného mesta SR- Bratislavy
Sekcia životného prostredia
Primaciálne námestie 1
811 01 Bratislava
Dňa: 16.03.2026

Vec: Oznámenie o vykonávaní osobitnej činnosti

Spoločnosť T2AM Recycling s.r.o. týmto zasiela oznámenie o vykonávaní osobitnej činnosti vypracované v súlade s prílohou č. 8 vyhl. č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa činnosti

Názov spoločnosti: T2AM Recycling, s.r.o.
Sídlo: Trieda KVP 1, 040 23, Košice
IČO: 53 513 061
Kontaktná osoba: Tomáš Altus
Kontaktné údaje: [REDACTED]

2. Druh osobitnej činnosti podľa zoznamu v prílohe č. 1 tretej časti

Osobitná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 vyhl. 248/2023 Z.z. O požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania priradená k bodu 2 - *Drvenie stavebných odpadov, odpadov z demolácií a materiálov používaných v stavebníctve vrátane drvenia kameniva, nerastov a hornín.*

3. Obdobie vykonávania osobitnej činnosti

Začiatok : 23.03.2026
Dĺžka trvania: 1 týždeň

4. Miesto vykonávania osobitnej činnosti

Lokalita: Stavba- Odstránenie nebytovej budovy, Harmincova 1, Bratislava-Dúbravka, LV č.3910, par.č.2435/8,10 a 51 k.ú. Dúbravka

Sídlo: Trieda KVP 1, mestská časť Sidlisko KVP, 040 23 Košice
Office: Trenčianska 47, mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava

T2AM Recycling s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 50532/V
IČO: 53 513 061, DIČ: 2121391855, IČ DPH: SK2121391855.



Mobilné zariadenie KOMATSU BR380JG-3EO- čelustový drvič

Rozmery

Dĺžka zariadenia:	12 500 mm
Výška zariadenia:	3675 mm
Šírka zariadenia:	2870 mm
Nakladacia výška – zo strany:	3200 mm
Min. svetlá výška (presun/jazda):	300 mm
Výsypná výška vynášacieho pásu:	2800 mm
Výška segment pásu:	26 mm
Dĺžka pásu na zemi:	3275 mm
Vzdialenosť výsypu od pojazdu:	6080 mm
Rozchod pásov podvozku:	2280 mm
Šírka cez okraje pásov podvozku:	2780 mm
Šírka pásu podvozku:	500 mm
Šírka násypky:	2500 mm
Dĺžka násypky:	3540 mm

Šírka vynášacieho dopravníkového pásu: 1050 mm

Dĺžka vynášacieho dopravníkového pásu: 9550 mm

Podvozok:	Podvozkové pásy šírky 500 mm s 5 pojazdvými a 2 vodiacimi rolňami na každej strane, hydraulické napínanie pásov;
Hydraulika a ovládanie:	HydrauMind systém plne hydrostatický so systémom spriahnutého ovládania režimu motora a hydraulického systému, dvojpiestový agregát pre pohon podávača;

Ovládanie drviča je pomocou rádiového diaľkového ovládača.

Drvič:	čelustový, vstupná štrbina 1065 x 550 mm
Výstupná frakcia:	50 – 150 mm
Hodinový výkon:	50 – 240 ton / hod, nastaviteľná rýchlosť drviča

Sídlo: Trieda KVP 1, mestská časť Sídliisko KVP, 040 23 Košice
Office: Trenčianska 47, mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava

T2AM Recycling s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 50532/V
IČO: 53 513 061, DIČ: 2121391855, IČ DPH: SK2121391855.



6. Vyhodnotenie ustanovených požiadaviek na vykonávanie osobitnej činnosti podľa časti I.

Triedenie a drvenie bude vykonávané na otvorenom priestore, na obmedzenie emisií v prípade potreby bude využívané kropenie.

Dopravníky sú udržiavané obslužným personálom vo vyhovujúcom stave, tak aby nedochádzalo k rozsýpaniu materiálov.

Po každom ukončení triedenia obslužný personál zabezpečí upratovacie práce. Pri veternom počasí sa nevykonáva drvenie, príp. sa použijú adekvátne opatrenia.

Kontrola a údržba je zabezpečená vyškoleným personálom – ktorý je poučený o povinnostiach na úseku ochrany ovzdušia. O údržbe sa vedú pravidelné záznamy.

Pri akejkoľvek poruche zariadenia je stroj odstavený – dokým sa nezistí príčina a neodstránia sa závady. V prípade, ak je nutné kropenie a nie je možné ho z technických príčin zabezpečiť – je potrebné drvenie zastaviť a pokračovať až po sfunkčnení procesu zvlhčovania.

Je zavedený systém evidencie – v rámci nej sa vedú záznamy o kontrolách, monitorovaní a vizuálnom hodnotení, klimatických podmienkach, o údržbe a opravách, poruchách a prijatých opatreniach.

V rámci preventívnych opatrení je nevyhnutné sledovať poveternostnú situáciu. V prípade veterného počasia je nutné zabezpečiť skrúpanie - Mobilné zariadenia nie sú je vybavené skrúpacou technológiou, preto je nutné nasadiť delá alebo cisternové vozidlo. Zdrojom prašnosti môžu byť aj skladované jemnozrnnejšie materiály, resp. obslužné plochy na ktorých sa pohybujú pomocné mechanizmy. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok musí byť k dispozícii cisternové vozidlo, ktoré zabezpečí kropenie depónií a obslužných plôch, ktoré majú priamy súvis s činnosťou ktorú vykonáva na danej lokalite spoločnosť T2AM Recycling s.r.o.

Všetky využívané mobilné zariadenia musia byť v nezávadnom technickom stave, zároveň musia spĺňať požiadavky právnych predpisov o spôsobilosti týchto zariadení. Stroje a technické zariadenia, ktoré sú poškodené alebo na ktorých bola zistená záhada, je zakázané používať.

MZ sú lokalizované tak, aby sa odpad, ktorý vzniká mohol bezodkladne zhodnocovať. Preventívnym opatrením zamedzeniu prašnosti je aj minimalizácia spádových výšok pri nakládke a vykládke, dodržiavanie zásad minimalizácie dĺžky prepravných trás pri preprave materiálov v rámci lokality. Spoločnosť sleduje a vyhodnocuje aktuálnu poveternostnú situáciu – v prípade ak budú naplánované drviace práce, ale veterná situácia sa zhorší (rýchlosť vetra nad 10 m/s^{-1}) – je vhodné tieto po dohode s klientom presunúť na iný termín.



8. Prílohy

1. Kópia rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2023/029397-015 z 12.07.2023
2. Kópia rozhodnutia č. OU-KE-OSZP2-2025/019353-005 z 28.4.2025

Sídlo: Trieda KVP 1, mestská časť Sídliisko KVP, 040 23 Košice
Office: Trenčianska 47, mestská časť Ružinov, 821 09 Bratislava

T2AM Recycling s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 50532/V
IČO: 53 513 061, DIČ: 2121391855, IČ DPH: SK2121391855.